

- Goede warmte- en lichtwering
- Goede windbestendigheid
- Blijvend zicht naar buiten
- Stijlvolle vormgeving



Multiscreen valarm



- Valarmscherm met screenallures
- Compacte vormgeving
- Vaste uitval 400mm
- Doekdoorval tot 135°
- Geschikt voor kleinere ramen

De aluminium omkasting heeft een afmeting van 75 x 75mm, respectievelijk 85 x 85mm. Ook leverbaar met ronde kast. De totaalhoogte, inclusief uitvalprofiel en tussenrol, bedraagt 115, respectievelijk 125mm.

De uitvalarmen hebben een vaste afmeting van 400mm en zijn in neergelaten toestand vergrendeld. Ze kunnen tot maximaal 135° doorvallen.

De Multiscreen valarm geeft een beter zicht naar buiten en wordt daarom veel toegepast als alternatief voor standaard screens. Normaal wordt Satiné glasvezeldoek toegepast. Als alternatief kan ook acryldoek gebruikt worden.

Schellekens Ultimate




- Valarmscherm met screenallures
- Compacte vormgeving
- Vaste uitval 600mm
- Doekdoorval tot 150°
- Geschikt voor middelgrote ramen tot 2500mm

De aluminium omkasting heeft een afmeting van 75 x 75mm, respectievelijk 85 x 85mm. De totaalhoogte, inclusief uitvalprofiel en tussenrol, bedraagt 150, respectievelijk 160mm. De Schellekens Ultimate valarm is ook leverbaar met ronde kast.

De uitvalarmen hebben een vaste afmeting van 600mm en zijn in neergelaten toestand vergrendeld. Ze kunnen tot maximaal 150° doorvallen.

De Schellekens Ultimate valarm geeft een beter zicht naar buiten en wordt daarom veel toegepast als alternatief voor standaard screens. Normaal wordt Satiné glasvezeldoek toegepast. Als alternatief kan ook acryldoek gebruikt worden.

Carré 105



- Vrij te bepalen val- en uitvalmaat
- 2-delig compact armsysteem
- In opgetrokken toestand vrijwel gesloten kast
- Geschikt voor grotere ramen

De aluminium omkasting heeft, inclusief tussenrol en uitvalprofiel, een afmeting van 164 x 100mm. Tweedelige armconstructie: de tussenrol is bevestigd aan een schoor welke d.m.v. kunststof lopers in de achterarm beweegt en aan de onderzijde verankerd is aan de uitvalarm.

In neergelaten positie zorgt een blokkering ervoor dat de uitvalarm in de achterarm wordt vergrendeld. De afmeting van het verticaal zakkende deel en het uitvallende deel zijn per raamafmeting vooraf vrij te bepalen. Bij uitstek geschikt voor hoge ramen.

Naast het hier omschreven type Carré 105 is ook het type Sylinder 120 als valarmscherm leverbaar. Met zijn ronde vormen is dit scherm een sierlijk element aan de gevel.

MULTISCREENS...

Schellekens & Schellekens combineert met deze typen de voordelen van verticale en uitvallende zonsschermen:

- **Warmtewering**

Het glas wordt direct afgeschermd tegen de zonnestraling door het bovenste deel van het zonsscherm. Daarnaast houdt het onderste deel veel zonnewarmte van de gevel.

- **Windbestendigheid**

Doordat het doek mede strak wordt gehouden door de tussenrol ontstaat een goede windvastheid. De uitvalarmen worden bovendien in neergelaten toestand gefixeerd en kunnen daardoor niet 'opwaaien'.

- **Zicht naar buiten**

Omdat het onderste deel van deze schermen uitvalt, blijft zicht naar buiten gehandhaafd. De hoogte van de verticale val en het punt van uitval zijn vooraf vrij te bepalen, aangepast aan de gewenste situatie.

... & VALARMSCHERMEN

- **Lichtwering**

De lichtinvalshoek van opzij wordt verkleind doordat het doek pas vanaf de tussenrol uitvalt. Bij beeldschermwerkplekken is het aan te raden aan de binnenzijde een individueel regelbare lichtwering aan te brengen.

- **Vormgeving**

Door zijn vorm is deze zonwering bij uitstek geschikt om het gebouw een eigen gezicht te geven. Naast de hier omschreven typen is ook de SchellekensCylinder 120 valarm leverbaar: onder en boven rond gevormd, afmeting 185 x 120mm.

- **Ruime keuze in kleuren, doekdessins en bedieningsmogelijkheden**

Alle aluminium delen zijn geanodiseerd of kunnen in een RAL-kleur worden gemoffeld.

Het glasvezeldoek (alleen Multiscreen en Schellekens Ultimate valarm) wordt geleverd in een groot aantal kleuren. Het acryldoek wordt geleverd in een aantal standaard uni-kleuren en naadloos op de schermen verwerkt. Daarnaast is er een grote keuze uit 'banendoek' in vele uni- en streepdessins.

De bediening kan handmatig, elektrisch of volautomatisch uitgevoerd worden.

AFMETINGEN

Type	Bediening	Max. breedte (mm)	Max. aantal delen per bediening	Koppelbaar tot breedte (mm)	Max. uitval (mm)	Windbestendig tot
Multiscreen valarm	bandopwinder	1800	1	n.v.t.	400	8 m/sec
Multiscreen valarm	monocommando	1800	2	3600	400	8 m/sec
Multiscreen valarm	elektrisch	1800	2	3600	400	8 m/sec
Schellekens Ultimate valarm	monocommando	2500	2	5000	600	8 m/sec
Schellekens Ultimate valarm	elektrisch	2500	2	5000	600	8 m/sec
Carré 105 CVA	monocommando	3600	1	n.v.t.	1150	8 m/sec
Carré 105 CVA	elektrisch	3600	2	4800	1150	8 m/sec
Sylinder 120 SVA	monocommando	3600	1	n.v.t.	1150	8 m/sec
Sylinder 120 SVA	elektrisch	3600	2	7200	1150	8 m/sec