

Schellekens Project Knikarmscherm



- Strakke vormgeving
- Zeer effectieve warmtewering

Knikarmschermen kenmerken zich doordat het armsysteem direct onder het doek is geplaatst. Het scherm heeft een geringe hellingshoek waardoor er, afhankelijk van de montagehoogte, voldoende doorloophoogte ontstaat.

Knikarmschermen zorgen voor effectieve warmtewering doordat zonnewarmte van de gevel wordt gehouden. Een comfortabel uitzicht naar buiten blijft mogelijk. Het contact met de buitenwereld blijft hierdoor behouden.

Doordat een knikarmscherm nagenoeg horizontaal af te stellen is, blijft de volledige ruimte onder het scherm beschikbaar en geeft u volledige bewegingsvrijheid. Naar buiten openslaande deuren vormen geen probleem.

Dit maakt knikarmschermen zeer geschikt voor terrassen, balkons of plaatsing op de begane grond.

- Goede warmtewerende eigenschappen
- Blijvend zicht naar buiten
- Vrije doorloop blijft behouden
- Solide scherm, fraai vormgegeven
- Kan uitgevoerd worden met verlengde kapsteunen



ALGEMENE PRODUCTOMSCHRIJVING

Typeomschrijving

Met geringe hellingshoek uitvallend zon scherm.

Oppervlaktebehandeling

Kap, sluitlijst, kaststeunen en knikarmen: naturel geanodiseerd, laagdikte ca. 15 μm of gemoffeld, poedercoatsysteem, laagdikte ca. 60 μm . volgens RAL-kleuren.

Kap

Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,8 mm.

Sluitlijst

Geëxtrudeerd aluminium, materiaaldikte 1,8 mm. De knikarmen vallen achter de sluitlijst.

Kapsteen

Aluminium, met twee bevestigingspunten, één boven en één onder de kap.

Knikarmen

Tweedelige uitvalarm uit geëxtrudeerd aluminium, afmeting 56 x 28 mm. Voorzien van uit aluminium gegoten scharnieren en bevestigingssteunen. De spankracht wordt bereikt door een veersysteem met dubbele staalkabel.

Afmetingen

De maximale schermbreedte bedraagt 5500 mm. De maximale uitval bedraagt 3000 mm, afhankelijk van de schermbreedte.

Doek

Acryl zonneschermdoek, gewicht ca. 290 gr/m². leverbaar in een aantal uni-kleuren op diverse weefbreedtes voor een naadloze verwerking op het scherm. De uiteinden van het doek worden voorzien van verstevigingshoeken.

Acryl doek, gewicht ca. 300 gr/m². Leverbaar in vele uni-kleuren en streepdessins, op 1200 mm breed geweven en in aan elkaar gestikte banen op het scherm verwerkt, de zijanten omgezoomd.

Bediening

(EL) Elektrisch: in de bovenbuis gemonteerde 230 Volt zelfstellende buismotor, thermische beveiliging en kabel met aangesealde Hirschmann steker. Opgenomen vermogen ca. 1,25 Ampère. De aansluiting dient te geschieden middels een bij het scherm aangebrachte Hirschmann contrasteker.

(M) Monocommando: uitsluitend aan de buitenzijde d.m.v. in de kap gemonteerde wormwieloverbrenging, gesloten huis, zelfsmerend, een 1:7 overbrenging en voorzien van een kunststof oog. Draaistang staal, doorsnede 13 mm voor buitenbediening, voorzien van rvs haak en knikbare kunststof handgreep. Verkrijgbaar in diverse lengtes.

Montage

Geschiedt d.m.v. corrosievast bevestigingsmateriaal.

Kwaliteit

Op alle producten en diensten van Schellekens & Schellekens B.V. zijn de kwaliteitseisen, vastgelegd in het Romazo Projecten Kwaliteitshandboek, van toepassing.

Garantie

Op basis van de Romazo Projecten garantievoorwaarden. Garantietermijn: 5 jaar, mits de zonwering vanaf oplevering jaarlijks wordt onderhouden door Schellekens & Schellekens. Wanneer de zonwering vanaf oplevering niet jaarlijks door Schellekens & Schellekens wordt onderhouden geldt de standaard garantietermijn van 2 jaar.