


Schellekens Ultimate Zipscreen



- Schroeven en sluitingen na montage niet zichtbaar
- Toepasbaar tot zeer grote afmetingen

- Windbestendig tot windkracht 9
- Betere lichtwering
- Met verduisteringsdoek ook binnen toepasbaar
- Ook te gebruiken als insectenwering



U zoekt een zeer windbestendig zonnescherm, dat geschikt is voor toepassing in grote afmetingen en met de beste productkwaliteit in zijn klasse? Dan is de Schellekens Ultimate Zipscreen de ultieme keuze.

De Schellekens Ultimate Zipscreen is zowel geschikt voor buiten- als voor binnen toepassing (eventueel met verduisteringsdoek).

Een zeer mooi afgewerkt zonnescherm, waarvan de schroeven na montage niet zichtbaar zijn. Uitstekend toepasbaar tot een doekoppervlakte van 15m² bij toepassing van kastmaat 100 mm. Bij toepassing van kastmaat 125 mm zelfs tot 18m². De spouw afdichtende recess geleiding van de Ultimate Zipscreen 110/150 zorgt voor een hoogwaardige afdichting van de spouwopeningen.

Uitgelicht

- **Zijgeleidingen**

Bij de Schellekens Ultimate Zipscreen bestaat de zijgeleiding uit 2 aluminium delen: de basisgeleider en de klikgeleider. De bevestigingsgaten voor montage zitten in de basisgeleider. Alle bevestigingsschroeven van de geleiders zijn na het sluiten van de kliklijst volledig aan het zicht onttrokken.

De Ultimate Zipscreen 110/150 is voorzien van een spouw afdichtende recess geleiding en kan in vrijwel alle denkbare kleuren worden afgewerkt.

- **Contramontage**

Bij contramontage (het doek rolt hierbij van het kozijn af) kan gebruik gemaakt worden van aluminium geleider steunen: 2 stuks per geleider bij een hoogte tot en met 2300 mm, 3 stuks steunen bij een hoogte > 2300 mm.

- **Maatvoering**

Bij toepassing van kast 100 mm kan dit scherm geleverd worden tot een maximale breedte van 4500 mm en een maximale hoogte van 3500 mm (Vanaf een breedte van 3000 mm is de maximale hoogte 2700mm). Bij toepassing van kast 125 mm bedraagt de maximale breedte 4500 mm en de maximale hoogte 5500 mm (Vanaf een breedte van 3000 mm is de maximale hoogte 4000 mm). Breedte tot maximaal 5500 mm met een kast 125 is mogelijk op aanvraag. Voor beide kasttypes is de minimale hoogte en breedte 700 mm.

- **Uitvoering**

De Schellekens Ultimate Zipscreen is leverbaar met een kap 100x100 of 125x125 mm met een rechte voorlijst. De gepatenteerde scharniersluiting van de 125 mm kap bevindt zich aan de bovenkant en is dus onzichtbaar. Dit geeft een prachtig strak aanzicht.

Proscreen Zip

- De Proscreen Zip 95 is verkrijgbaar met recess zijgeleiding
- Toepasbaar in afmetingen tot 3000 x 3000 mm

De Proscreen Zip is een verticaal zakkend, elektrisch bediend zonnescherm. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing.

Het doek is aan beide zijden voorzien van een ritsdeel, dat in een kunststof profiel in de zijgeleiding wordt geleid.

De Proscreen Zip heeft vele voordelen ten opzichte van de traditionele screen. De Proscreen Zip is een uitstekend alternatief voor situaties waarbij de mogelijkheden met een traditionele screen te beperkt zijn.

Standaard leverbaar met rechte voorlijst. Kap 75 en 85 ook leverbaar met een afgeschuinde voorlijst. Bij de Proscreen Zip 95 kan tevens worden gekozen voor een recess zijgeleiding, welke dient als afdichting van de spouw.



Proscreen Zip met standaard zijgeleiding



Proscreen Zip 95 met recess zijgeleiding

	Proscreen Zip 75	Proscreen Zip 85	Proscreen Zip 95	Ultimate Screen Zip 100	Ultimate Screen Zip 125	Ultimate Screen Zip 110/150
Max hoogte	1900 mm	3000 mm*	3150 mm	3500 mm*	5500 mm*	4100 mm
Max breedte	2800 mm	3000 mm*	3000 mm	4500 mm*	4500 mm*	4500 mm
Min breedte	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Vrijdragende kast	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*	ja
Contramontage	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Recesszijgeleiding	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja
Aantal kastdelen	2	2	1 met revisiedeel	2	2	2 met revisiedeel

*Afhankelijk van hoogte-breedteverhouding / Breedte tot 5500 mm mogelijk met kast 125 op aanvraag

De voordelen van beide Zipscreens op een rij

- **Zeer windbestendig**

De bewegingen van het doek zijn zeer beperkt. De onderlat blijft altijd in de juiste, onderste positie. Onze Zipscreens zijn windbestendig tot windkracht 9.

- **Betere lichtwering**

Door optimale sluiting van de zijkanten en het gebruik van zwarte, zachte PVC afdichting aan de onderzijde van de onderlat, behoren lichtspleten tot het verleden.

- **Ook te gebruiken als insectenwering**

Met enkele eenvoudige aanpassingen zijn onze Zipscreens ook als insectenwering toe te passen.

- **Montagewijze**

Beide typen Zipscreens zijn zowel in de dag als op de dag te monteren. Daarnaast is voor de Proscreen Zip contramontage mogelijk. Het doek rolt hierbij van het kozijn af.